

Klamring av PE-rør

Basert på Normalreglement for sanitæranlegg - fig 15
og Innovare Plastrør 10
Uten ansvar for feil.



Type Rør: PE 100
E-Modul (50 år): 200 Mpa
Fyllingsgrad rør: 100 %
Tillatt nedbøyning: 3 %

Utvendig diameter (mm)	SDR 33 (meter)	SDR 26 (meter)	SDR 17 (meter)	SDR 11 (meter)
32	0,32	0,35	0,40	0,45
40	0,38	0,40	0,45	0,50
50	0,45	0,50	0,55	0,60
63	0,54	0,60	0,65	0,70
75	0,61	0,65	0,75	0,80
90	0,70	0,75	0,85	0,90
110	0,81	0,85	0,95	1,05
125	0,89	0,95	1,10	1,15
140	0,97	1,05	1,15	1,25
160	1,07	1,15	1,25	1,34
180	1,17	1,25	1,40	1,50
200	1,27	1,35	1,50	1,60
225	1,39	1,50	1,60	1,75
250	1,50	1,60	1,75	1,90
280	1,63	1,75	1,85	2,05
315	1,78	1,90	2,10	2,25
355	1,95	2,10	2,25	2,45
400	2,13	2,25	2,50	2,70
450	2,33	2,50	2,70	2,95
500	2,52	2,70	2,95	3,20
560	2,74	2,90	3,20	3,45
630	2,99	3,20	3,50	3,80
710	3,28	3,50	3,80	4,15
800	3,58	3,80	4,15	4,55
900	3,91	4,15	4,60	4,95
1000	4,23	4,50	4,90	5,35
1200	4,85	5,20	5,65	6,10